



**PROTHERM**  
KARTSONAKIS

# Κλειστά δοχεία διαστολής θέρμανσης



Χωρητικότητα δοχείου (lt)	Εργασιαστικός Τύπος	Εργασιασική προφόρτηση (bar)	Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar)	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	Διαστάσεις Ø x Ύψος (mm)	Σύνδεση (inch) / Παροχή
8	CAL-PRO	1.5	5	-10 ÷ 99	220 x 295	3/4 - Κάτω
12	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	294 x 281	3/4 - Κάτω
18	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	290 x 375	3/4 - Κάτω
24	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	324 x 415	3/4 - Κάτω
35	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	404 x 408	3/4 - Κάτω
35 (με βάση)	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	404 x 387	3/4 - Πλάγια
50	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	407 x 530	3/4 - Πλάγια
50 (με βάση)	CAL-PRO	1.5	4	-10 ÷ 99	407 x 507	3/4 - Πλάγια
80	CAL-PRO	2.0	6	-10 ÷ 99	450 x 608	3/4 - Πλάγια
105	CAL-PRO	2.0	6	-10 ÷ 99	500 x 665	3/4 - Πλάγια
150	CAL-PRO	2.0	6	-10 ÷ 99	500 x 897	3/4 - Πλάγια
200	CAL-PRO	2.5	6	-10 ÷ 99	600 x 812	3/4 - Πλάγια
250	CAL-PRO	2.5	6	-10 ÷ 99	630 x 957	3/4 - Πλάγια
300	CAL-PRO	2.5	6	-10 ÷ 99	630 x 1105	3/4 - Πλάγια
400	CAL-PRO	2.5	6	-10 ÷ 99	630 x 1450	3/4 - Πλάγια
500	CAL-PRO	2.5	6	-10 ÷ 99	750 x 1340	1 - Πλάγια

